

TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6630439S



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo | Barra Suspendida _____

oro rosa _____

IP20 _____

305 lm _____

inserto óptico 60 lm/W ¹ _____

LED

2700 K _____

IRC ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{f(1-5)}: 89 _____

MR 0.53 | MDER 0.48 _____

Óptico

spot | ángulo de haz 15° _____

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ² _____

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr. _____

CP3 | 48 V _____

fijación 5.7 W _____

inserto óptico 5.1 W _____


Físico

diámetro 22 mm | altura 100 mm _____

1500 mm _____

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; superficie oro rosa anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 1500 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 15°; no proporciona sombras múltiples; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa



spot 15°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2850	0.27
2	710	0.54
3	320	0.81
4	180	1.08
5	110	1.35

Diseño del producto



Calculadora de iluminación

