

030-6600635F



Proyecto / Tipo

## Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Barra Suspendida

gun metal

IP20

190 lm

## LED

4000 K

CBI  $\geq 90$ 

L85 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

$R_G: 94, R_f: 87, R_{\{1-15\}}: 90$

MR 0.86

MDFR 0.78

## Óptico

Flood

ángulo de haz  $31^\circ$

## Eléctrico

DALI-2

3.3 W

CP3

58 lm/W

1 DALI Addr.

## Físico

diámetro 16 mm


altura 80 mm

1500 mm

## flood 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	631	0.56
2	158	1.12
3	70	1.67
4	39	2.23
5	25	2.79

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



[030-6600635F] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

15.05.2024