

TILA 16 adjustable

MOVE IT 10

030-6500639M



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Inserto decorativo de aluminio para focos; superficie oro rosa anodizada; giratorio 365° y orientable 135°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 23°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;



General

Techo / Pared , Rail
 inclinable máx 135°
 rotación 365°
 oro rosa
 IP20
 161 lm

LED

4000 K
 CRI ≥ 90
 L85 / 50000 h
 MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 R_g: 94 , R_f: 87 , R_{f(1-15)}: 90
 MR 0.86
 MDER 0.78

Óptico

Medium
 ángulo de haz 23°


Eléctrico

DALI-2
 3.3 W
 CP3
 49 lm/W
 1 DALI Addr.

Físico

diámetro 16 mm
 altura 80 mm


Distribución luminosa



medium 23°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	769	0.41
2	192	0.81
3	85	1.22
4	48	1.62
5	31	2.03

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

