

# TILA 16 adjustable

MOVE IT 10

030-6500633M



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo / Pared , Rail  
 inclinable máx 135°  
 rotación 365°  
 latón cepillado  
 IP20  
 161 lm

## LED

4000 K  
 CRI ≥ 90  
 L85 / 50000 h  
 MacAdam inicial ≤ 3 SDCM  
 R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>f</sub>: 87 , R<sub>f(1-15)</sub>: 90  
 MR 0.86  
 MDER 0.78

## Óptico

Medium  
 ángulo de haz 23°

## Eléctrico

DALI-2  
 3.3 W  
 CP3  
 49 lm/W  
 1 DALI Addr.


## Físico

diámetro 16 mm  
 altura 80 mm



Inserto decorativo de aluminio para focos; superficie lacada en latón cepillado; giratorio 365° y orientable 135°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 23°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


## Distribución luminosa



medium 23°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	769	0.41
2	192	0.81
3	85	1.22
4	48	1.62
5	31	2.03

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje

