



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



**General**

Techo , Semi-empotrado

inclinable máx 90°

rotación 360°

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

2540 lm

**LED**

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f1-15</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

**Óptico**

flood

ángulo de haz 39°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Eléctrico**

DALI-2

32 W

total de insertos 27.0 W

CP1 220-240V

79 lm/W

1 DALI Addr.

**Físico**

longitud 300 mm

ancho 45 mm

altura 142 mm

0.36 kg

300 (adapter) mm

**Orificio**


diámetro 65 mm

espesor mín. del techo 9 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 230 mm

Distribución luminosa



flood 39°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 3240     | 0.70  |
| 2     | 810      | 1.40  |
| 3     | 360      | 2.10  |
| 4     | 200      | 2.80  |
| 5     | 130      | 3.50  |

Diseño del producto

