

SASSO 40 wallwasher/ floor

PROFILES 40 2 lamps
042-0620037W



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo Empotrado
giro 360°
RAL blanco tráfico RAL 9016 ¹
IP20
1640 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _f : 91 R _{f(1-15)} : 89
MR 0.61 MDER 0.55

Óptico

wallwasher floor ángulo de haz 53°
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
CP1 220-240 V
sistema 16.4 W
sistema 100 lm/W ³

Físico

longitud 300 mm ancho 45 mm altura 105 mm
0.48 kg
adaptador 300 mm

Orificio


diámetro 56 mm
profundidad empotrada 120 mm

¹ Código RAL


² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

