

# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121118S 048-2798317 002-90789



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



220-240V	
X-PERT	
X-PERT	

<b>General</b>
Techo , Empotrado
inclinable máx 45°
rotación 360°
negro , RAL9005 <sup>1</sup>
Set de montaje blanco tráfico
delante IP20 , detrás IP20
6280 lm

<b>LED</b>
4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

<b>Óptico</b>
spot
ángulo de haz 20°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


<b>Eléctrico</b>
DALI-2
51 W
total de insertos 45 W
CP2 220-240V
123 lm/W
1 DALI Addr.

<b>Físico</b>
longitud 218 mm
ancho 118 mm
altura 99 mm
0.28 kg

<b>Orificio</b>
diámetro 105 mm
longitud 205 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 160 mm


<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	17500	0.34
2	4400	0.69
3	1900	1.03
4	1100	1.38
5	700	1.72

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

