

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121018S 048-2798318 002-90780



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



General

| |
|------------------------------|
| Techo , Empotrado |
| inclinable máx 45° |
| rotación 360° |
| negro , RAL9005 ¹ |
| Set de montaje negro intenso |
| delante IP20 , detrás IP20 |
| 6200 lm |

LED

| |
|--------------------------|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 2 SDCM |

Óptico

| |
|--------------------------|
| spot |
| ángulo de haz 20° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Eléctrico

| |
|------------------------|
| non atenuable |
| 51 W |
| total de insertos 45 W |
| CP2 220-240V |
| 122 lm/W |

Físico

| |
|-----------------|
| longitud 218 mm |
| ancho 118 mm |
| altura 99 mm |
| 0.44 kg |


Orificio

| |
|------------------------------|
| diámetro 105 mm |
| longitud 205 mm |
| espesor mín. del techo 2 mm |
| espesor máx. del techo 25 mm |
| profundidad empotrada 160 mm |

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



Distribución luminosa



spot 20°

| h (m) | E0° (lx) | Ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 17300 | 0.34 |
| 2 | 4300 | 0.69 |
| 3 | 1900 | 1.03 |
| 4 | 1100 | 1.38 |
| 5 | 700 | 1.72 |

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

