

# INDIRECT low power

MOVE IT PRO  
086-6880430B



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; óptica de lente exclusiva para una iluminación máxima y homogénea del techo; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2 220-240V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



220-240V

X-PERT

X-PERT

### General

Techo , Rail

indirect batwing low power

blanco

1520 lm/m

IP20

6720 lm

### LED

2700 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.48

MDER 0.44

### Óptico

batwing

UGR < 10 ,  $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>

### Eléctrico

DALI-2

47 W

CP2 220-240V

143 lm/W

1 DALI Addr.

11 W/m

### Físico

longitud 4500 mm

ancho 24 mm

altura 6 mm

## Calculadora de iluminación

