

# INDIRECT high power

MOVE IT PRO

086-6835630B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Rail  
indirect batwing high power  
blanco  
IP20  
6800 lm  
3500 lm/m

## LED

4000 K  
IRC  $\geq 80$   
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
MR 0.72  
MDER 0.65

## Óptico

batwing  
UGR  $\leq 10$  ,  $\geq 65^\circ$   $<1500$  cd/m<sup>2</sup>  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Eléctrico

DALI-2  
220-240 V  
sistema 45 W  
sistema 151 lm/W<sup>2</sup>  
CP2  
1 DALI Addr.  
23 W/m

## Físico

longitud 1962 mm  
ancho 24 mm  
altura 6 mm  
0.6 kg

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo


## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



## Distribución luminosa



## Diseño del producto



[086-6835630B] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025