



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

negro , RAL9005 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP1

Físico

longitud 4000 mm

ancho 45 mm

altura 59 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado de 45 mm de ancho por 59 mm de alto; para montaje superpuesto en el techo o para montaje suspendido (cable como accesorio); altura regulable sin herramientas; con conductores de cobre trifásicos integrados + 4 conductores de cobre para luz de emergencia (2 circuitos de luz de emergencia) + 2 conductores de cobre DALI para la toma de suministro eléctrico, el suministro eléctrico de emergencia y la señal DALI; superficie pintada al polvo en negro; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

END CAP

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 pieza	blanco tráfico	45-20-59	086-5210117
1 pieza	negro intenso	45-20-59	086-5210118



Accesorios de montaje

CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
conector lineal eléctrico	negro intenso	122-27-33	086-5211138



L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos externos	blanco tráfico	140-140-55	086-5211337
contactos externos	negro intenso	140-140-55	086-5211338
contactos internos	blanco tráfico	140-140-55	086-5212337
contactos internos	negro intenso	140-140-55	086-5212338
mecánico	blanco tráfico	92-92-55	086-5212307
mecánico	negro intenso	92-92-55	086-5212308




T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos internos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5211437
contactos internos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5211438
contactos internos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5212437
contactos internos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5212438
contactos externos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5211737
contactos externos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5211738
contactos externos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5212737
contactos externos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5212738
mecánico	blanco tráfico	138-92-55	086-5212407
mecánico	negro intenso	138-92-55	086-5212408



X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
	blanco tráfico	236-236-55	086-5211537
	negro intenso	236-236-55	086-5211538
mecánico	blanco tráfico	138-138-55	086-5211507
mecánico	negro intenso	138-138-55	086-5211508





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

CEILING FASTENER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	81-44-8	086-5215117
negro intenso	81-44-8	086-5215118



SUSPENSION BRACKET

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	41-36-19	086-5215217
negro intenso	41-36-19	086-5215218



LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	120-41-18	086-5215317
mecánico	negro intenso	120-41-18	086-5215318



CONDUCTORS CUTTING TOOL

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco	267	086-5219110



DRILLING TEMPLATE

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para inserto indirecto	blanco	80-36-12	086-5219510



Accesorios de montaje

CABLE SUSPENSION

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	1500	086-5217110
negro	1500	086-5217118
cromo	3000	086-5217210
negro	3000	086-5217218
cromo	6000	086-5217310
negro	6000	086-5217318



CONEX CABLE SUSPENSION

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	1500-30-18	058-3018110
negro	1500-30-18	058-3018118



CONNECTOR CABLE SUSPENSION

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	3000	058-3018210
negro	3000	058-3018218
cromo	6000	058-3018310
negro	6000	058-3018318

CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco	050-2049210





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos de alimentación finales - derecha	blanco tráfico	324-45-52	086-5214137
contactos de alimentación finales - derecha	negro intenso	324-45-52	086-5214138
contactos de alimentación finales - izquierda	blanco tráfico	324-45-52	086-5213137
contactos de alimentación finales - izquierda	negro intenso	324-45-52	086-5213138
alimentación central	blanco tráfico	500-45-59	086-5213237
alimentación central	negro intenso	500-45-59	086-5213238



POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
alimentación en carril	negro intenso	131-24-33	086-5213338



Accesorios opticos

BLIND COVER

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
25000 mm	blanco tráfico	25000-45-5	086-6082507B
25000 mm	negro intenso	25000-45-5	086-6082508B

