

MOVE IT PRO track emergency

086-5114137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Suspendido

blanco tráfico | RAL 9016 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP1

Físico

longitud 4000 mm | ancho 45 mm | altura 59 mm

7 kg


¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado de 45 mm de ancho por 59 mm de alto; para montaje superpuesto en el techo o para montaje suspendido (cable como accesorio); altura regulable sin herramientas; con conductores de cobre trifásicos integrados + 4 conductores de cobre para luz de emergencia (2 circuitos de luz de emergencia) + 2 conductores de cobre DALI para la toma de suministro eléctrico, el suministro eléctrico de emergencia y la señal DALI; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



MOVE IT PRO track emergency

086-5114137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

END CAP trimless

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------|----------------|--------------|-----------------------|
| 1 pieza | blanco tráfico | 45-20-59 | 086-5210117 |
| 1 pieza | negro intenso | 45-20-59 | 086-5210118 |



Accesorios de montaje

CONNECTOR trimless

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| conector lineal eléctrico | negro intenso | 122-27-33 | 086-5211138 |




L CONNECTOR

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| contactos externos | blanco tráfico | 140-140-55 | 086-5211337 |
| contactos externos | negro intenso | 140-140-55 | 086-5211338 |
| contactos internos | blanco tráfico | 140-140-55 | 086-5212337 |
| contactos internos | negro intenso | 140-140-55 | 086-5212338 |
| mecánico | blanco tráfico | 92-92-55 | 086-5212307 |
| mecánico | negro intenso | 92-92-55 | 086-5212308 |




T CONNECTOR

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| contactos internos - derecha | blanco tráfico | 236-140-55 | 086-5211437 |
| contactos internos - derecha | negro intenso | 236-140-55 | 086-5211438 |
| contactos internos - izquierda | blanco tráfico | 236-140-55 | 086-5212437 |
| contactos internos - izquierda | negro intenso | 236-140-55 | 086-5212438 |
| contactos externos - derecha | blanco tráfico | 236-140-55 | 086-5211737 |
| contactos externos - derecha | negro intenso | 236-140-55 | 086-5211738 |
| contactos externos - izquierda | blanco tráfico | 236-140-55 | 086-5212737 |
| contactos externos - izquierda | negro intenso | 236-140-55 | 086-5212738 |
| mecánico | blanco tráfico | 138-92-55 | 086-5212407 |
| mecánico | negro intenso | 138-92-55 | 086-5212408 |



X CONNECTOR

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------|----------------|--------------|-----------------------|
| | blanco tráfico | 236-236-55 | 086-5211537 |
| | negro intenso | 236-236-55 | 086-5211538 |
| mecánico | blanco tráfico | 138-138-55 | 086-5211507 |
| mecánico | negro intenso | 138-138-55 | 086-5211508 |



LINEAR CONNECTOR

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------|----------------|--------------|-----------------------|
| mecánico | blanco tráfico | 120-41-18 | 086-5211107 |
| mecánico | negro intenso | 120-41-18 | 086-5211108 |



[086-5114137] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a $\pm 150\text{ K}$. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.07.2025

MOVE IT PRO track emergency

086-5114137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

CEILING FASTENER

| COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 81-44-8 | 086-5215117 |
| negro intenso | 81-44-8 | 086-5215118 |



SUSPENSION BRACKET

| COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 41-36-19 | 086-5215217 |
| negro intenso | 41-36-19 | 086-5215218 |



LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------|----------------|--------------|-----------------------|
| mecánico | blanco tráfico | 120-41-18 | 086-5215317 |
| mecánico | negro intenso | 120-41-18 | 086-5215318 |



DRILLING TEMPLATE

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|------------------------|--------|--------------|-----------------------|
| para inserto indirecto | blanco | 80-36-12 | 086-5219510 |



Accesorios de montaje

CABLE SUSPENSION

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 086-5217110 |
| negro | 086-5217118 |
| cromo | 086-5217210 |
| negro | 086-5217218 |
| cromo | 086-5217310 |
| negro | 086-5217318 |



CONNECTOR CABLE SUSPENSION

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 058-3018210 |
| negro | 058-3018218 |
| cromo | 058-3018310 |
| negro | 058-3018318 |
| negro | 058-3018118 |
| cromo | 058-3018110 |



CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------|-----------------------|
| blanco | 050-2049210 |



MOVE IT PRO track emergency

086-5114137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---|----------------|--------------|-----------------------|
| contactos de alimentación finales - derecha | blanco tráfico | 324-45-52 | 086-5214137 |
| contactos de alimentación finales - derecha | negro intenso | 324-45-52 | 086-5214138 |
| contactos de alimentación finales - izquierda | blanco tráfico | 324-45-52 | 086-5213137 |
| contactos de alimentación finales - izquierda | negro intenso | 324-45-52 | 086-5213138 |
| alimentación central | blanco tráfico | 500-45-59 | 086-5213237 |
| alimentación central | negro intenso | 500-45-59 | 086-5213238 |



POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| intrack feed 16A 7x2,5 mm² | negro intenso | 131-24-33 | 086-5213338 |



Accesorios eléctricos

ESSENTIAL SENSOR MOVE IT PRO

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| brillantez & presencia | blanco tráfico | 260-43-46 | 086-5218117 |
| brillantez & presencia | negro intenso | 260-43-46 | 086-5218118 |



SENSE SENSOR MOVE IT PRO

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--|----------------|--------------|-----------------------|
| brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2 | blanco tráfico | 260-43-46 | 086-5218127 |
| brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2 | negro intenso | 260-43-46 | 086-5218128 |



Accesorios opticos

BLIND COVER

| COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 25000-45-5 | 086-6082507B |
| negro intenso | 25000-45-5 | 086-6082508B |



BLIND COVER ALUMINIUM

| COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 1000-45-9 | 086-6010007B |
| negro intenso | 1000-45-9 | 086-6010008B |
| blanco tráfico | 2000-45-9 | 086-6030007B |
| negro intenso | 2000-45-9 | 086-6030008B |
| blanco tráfico | 3000-45-9 | 086-6050007B |
| negro intenso | 3000-45-9 | 086-6050008B |



[086-5114137] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.07.2025