

MOVE IT PRO track emergency

086-5113137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

blanco , RAL 9016 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP1

Físico

longitud 3000 mm

ancho 45 mm

altura 59 mm

4.5 kg

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado de 45 mm de ancho por 59 mm de alto; para montaje superpuesto en el techo o para montaje suspendido (cable como accesorio); altura regulable sin herramientas; con conductores de cobre trifásicos integrados + 4 conductores de cobre para luz de emergencia (2 circuitos de luz de emergencia) + 2 conductores de cobre DALI para la toma de suministro eléctrico, el suministro eléctrico de emergencia y la señal DALI; superficie pintada al polvo en blanco; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



MOVE IT PRO track emergency

086-5113137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

END CAP

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 pieza	blanco tráfico	45-20-59	086-5210117
1 pieza	negro intenso	45-20-59	086-5210118



Accesorios de montaje

CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
conector lineal eléctrico	negro intenso	122-27-33	086-5211138



L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos externos	blanco tráfico	140-140-55	086-5211337
contactos externos	negro intenso	140-140-55	086-5211338
contactos internos	blanco tráfico	140-140-55	086-5212337
contactos internos	negro intenso	140-140-55	086-5212338
mecánico	blanco tráfico	92-92-55	086-5212307
mecánico	negro intenso	92-92-55	086-5212308




T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos internos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5211437
contactos internos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5211438
contactos internos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5212437
contactos internos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5212438
contactos externos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5211737
contactos externos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5211738
contactos externos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5212737
contactos externos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5212738
mecánico	blanco tráfico	138-92-55	086-5212407
mecánico	negro intenso	138-92-55	086-5212408



X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
	blanco tráfico	236-236-55	086-5211537
	negro intenso	236-236-55	086-5211538
mecánico	blanco tráfico	138-138-55	086-5211507
mecánico	negro intenso	138-138-55	086-5211508



LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	120-41-18	086-5211107
mecánico	negro intenso	120-41-18	086-5211108



[086-5113137] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a $\pm 150\text{ K}$. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025

MOVE IT PRO track emergency

086-5113137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

CEILING FASTENER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	81-44-8	086-5215117
negro intenso	81-44-8	086-5215118



SUSPENSION BRACKET

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	41-36-19	086-5215217
negro intenso	41-36-19	086-5215218



LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	120-41-18	086-5215317
mecánico	negro intenso	120-41-18	086-5215318



DRILLING TEMPLATE

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para inserto indirecto	blanco	80-36-12	086-5219510



Accesorios de montaje

CABLE SUSPENSION

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	086-5217110
negro	086-5217118
cromo	086-5217210
negro	086-5217218
cromo	086-5217310
negro	086-5217318



CONNECTOR CABLE SUSPENSION

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	058-3018210
negro	058-3018218
cromo	058-3018310
negro	058-3018318
negro	058-3018118
cromo	058-3018110



CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco	050-2049210



MOVE IT PRO track emergency

086-5113137



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos de alimentación finales - derecha	blanco tráfico	324-45-52	086-5214137
contactos de alimentación finales - derecha	negro intenso	324-45-52	086-5214138
contactos de alimentación finales - izquierda	blanco tráfico	324-45-52	086-5213137
contactos de alimentación finales - izquierda	negro intenso	324-45-52	086-5213138
alimentación central	blanco tráfico	500-45-59	086-5213237
alimentación central	negro intenso	500-45-59	086-5213238



POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
alimentación en carril	negro intenso	131-24-33	086-5213338



Accesorios eléctricos

ESSENTIAL SENSOR MOVE IT PRO

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
brillantez & presencia	blanco tráfico	260-43-46	086-5218117
brillantez & presencia	negro intenso	260-43-46	086-5218118



SENSE SENSOR MOVE IT PRO

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2	blanco tráfico	260-43-46	086-5218127
brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2	negro intenso	260-43-46	086-5218128



Accesorios opticos

BLIND COVER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	25000-45-5	086-6082507B
negro intenso	25000-45-5	086-6082508B



BLIND COVER ALUMINIUM

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	1000-45-9	086-6010007B
negro intenso	1000-45-9	086-6010008B
blanco tráfico	2000-45-9	086-6030007B
negro intenso	2000-45-9	086-6030008B
blanco tráfico	3000-45-9	086-6050007B
negro intenso	3000-45-9	086-6050008B



[086-5113137] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025