



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



**General**

Techo , Suspendido \_\_\_\_\_

blanco , RAL9016 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**Eléctrico**

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP1 \_\_\_\_\_

**Físico**

longitud 2000 mm \_\_\_\_\_

ancho 45 mm \_\_\_\_\_

altura 59 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL

**Instrucciones de montaje**



Perfil de aluminio extrusionado de 45 mm de ancho por 59 mm de alto; para montaje superpuesto en el techo o para montaje suspendido (cable como accesorio); altura regulable sin herramientas; con conductores de cobre trifásicos integrados + 4 conductores de cobre para luz de emergencia (2 circuitos de luz de emergencia) + 2 conductores de cobre DALI para la toma de suministro eléctrico, el suministro eléctrico de emergencia y la señal DALI; superficie pintada al polvo en blanco; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; el accesorio se menciona por separado;

**Diseño del producto**

