

# MOVE IT PRO track emergency

086-5111138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo | Suspendido

negro intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

### Eléctrico

DALI-2

CP1

### Físico

longitud 1000 mm | ancho 45 mm | altura 59 mm

1.68 kg

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado de 45 mm de ancho por 59 mm de alto; para montaje superpuesto en el techo o para montaje suspendido (cable como accesorio); altura regulable sin herramientas; con conductores de cobre trifásicos integrados + 4 conductores de cobre para luz de emergencia (2 circuitos de luz de emergencia) + 2 conductores de cobre DALI para la toma de suministro eléctrico, el suministro eléctrico de emergencia y la señal DALI; superficie pintada al polvo en negro intenso; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; el accesorio se menciona por separado;

### Diseño del producto



# MOVE IT PRO track emergency

086-511138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios de montaje

### END CAP trimless

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 pieza	blanco tráfico	45-20-59	086-5210117
1 pieza	negro intenso	45-20-59	086-5210118



## Accesorios de montaje

### CONNECTOR trimless

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
conector lineal eléctrico	negro intenso	122-27-33	086-5211138



### L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos externos	blanco tráfico	140-140-55	086-5211337
contactos externos	negro intenso	140-140-55	086-5211338
contactos internos	blanco tráfico	140-140-55	086-5212337
contactos internos	negro intenso	140-140-55	086-5212338
mecánico	blanco tráfico	92-92-55	086-5212307
mecánico	negro intenso	92-92-55	086-5212308




### T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos internos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5211437
contactos internos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5211438
contactos internos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5212437
contactos internos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5212438
contactos externos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5211737
contactos externos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5211738
contactos externos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5212737
contactos externos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5212738
mecánico	blanco tráfico	138-92-55	086-5212407
mecánico	negro intenso	138-92-55	086-5212408



### X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
	blanco tráfico	236-236-55	086-5211537
	negro intenso	236-236-55	086-5211538
mecánico	blanco tráfico	138-138-55	086-5211507
mecánico	negro intenso	138-138-55	086-5211508



### LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	120-41-18	086-5211107
mecánico	negro intenso	120-41-18	086-5211108



# MOVE IT PRO track emergency

086-5111138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios de montaje

### CEILING FASTENER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	81-44-8	086-5215117
negro intenso	81-44-8	086-5215118



### SUSPENSION BRACKET

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	41-36-19	086-5215217
negro intenso	41-36-19	086-5215218



### LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	120-41-18	086-5215317
mecánico	negro intenso	120-41-18	086-5215318



### DRILLING TEMPLATE

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para inserto indirecto	blanco	80-36-12	086-5219510



## Accesorios de montaje

### CABLE SUSPENSION

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	086-5217110
negro	086-5217118
cromo	086-5217210
negro	086-5217218
cromo	086-5217310
negro	086-5217318



### CONNECTOR CABLE SUSPENSION

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	058-3018210
negro	058-3018218
cromo	058-3018310
negro	058-3018318
negro	058-3018118
cromo	058-3018110



### CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco	050-2049210



# MOVE IT PRO track emergency

086-5111138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos de alimentación finales - derecha	blanco tráfico	324-45-52	086-5214137
contactos de alimentación finales - derecha	negro intenso	324-45-52	086-5214138
contactos de alimentación finales - izquierda	blanco tráfico	324-45-52	086-5213137
contactos de alimentación finales - izquierda	negro intenso	324-45-52	086-5213138
alimentación central	blanco tráfico	500-45-59	086-5213237
alimentación central	negro intenso	500-45-59	086-5213238



### POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
intrack feed 16A   7x2,5 mm²	negro intenso	131-24-33	086-5213338



## Accesorios eléctricos

### ESSENTIAL SENSOR MOVE IT PRO

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
brillantez & presencia	blanco tráfico	260-43-46	086-5218117
brillantez & presencia	negro intenso	260-43-46	086-5218118



### SENSE SENSOR MOVE IT PRO

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2	blanco tráfico	260-43-46	086-5218127
brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2	negro intenso	260-43-46	086-5218128



## Accesorios opticos

### BLIND COVER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	25000-45-5	086-6082507B
negro intenso	25000-45-5	086-6082508B



### BLIND COVER ALUMINIUM

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	1000-45-9	086-6010007B
negro intenso	1000-45-9	086-6010008B
blanco tráfico	2000-45-9	086-6030007B
negro intenso	2000-45-9	086-6030008B
blanco tráfico	3000-45-9	086-6050007B
negro intenso	3000-45-9	086-6050008B



[\*086-5111138\*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)