

# MOVE IN 45 square

trimless

063-8421414F 063-8832117 002-90728



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Semi-empotrado

chromo

IP20

1230 lm

fijación 91 lm/W<sup>1</sup>

## LED

2700 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

## Óptico

flood

ángulo de haz 36°

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 15.9 W

fijación 13.5 W

36 V<sub>f</sub>

400 mA

CP2

1 DALI Addr.

## Físico

sin borde

diámetro 80 mm

altura 105 mm

0.49 kg

## Orificio

diámetro 65 mm

espesor mín. del techo 9 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 175 mm

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

## Diseño del producto

