

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221518V 063-8822117 002-90729



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Semi-empotrado
inclinación máx. 90°
giro 360°
negro intenso | RAL 9005 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
346 lm
fijación 50 lm/W ²

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 98 | R_f: 91 | R_{f(15)}: 89
MR 0.6 | MDER 0.55

Óptico

super spot | ángulo de haz 8°
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
sistema 9.2 W | fijación 6.9 W
11 Vf | 600 mA

Físico

borde
diámetro 77 mm | altura 107 mm
0.59 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del
techo 25 mm
profundidad empotrada 195 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas
de la unidad de control interna
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Distribución luminosa



super spot 8°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 12100 | 0.14 |
| 2 | 3000 | 0.28 |
| 3 | 1300 | 0.41 |
| 4 | 800 | 0.55 |
| 5 | 500 | 0.69 |

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

