

MOVE IN 45 round

trim

063-8121418S 063-8822118 002-90720



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Semi-empotrado
negro , RAL9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
1020 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Óptico

spot
ángulo de haz 12°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
14.5 W
CP2 220-240V
70 lm/W
1 DALI Addr.

Físico


borde
diámetro 77 mm
altura 107 mm
0.48 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 195 mm

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12900	0.21
2	3200	0.42
3	1400	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

