

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805630B



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso puede instalarse de un modo flexible y sin herramientas; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación a través del inserto INDIRECT MOVE IT PRO; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; óptica de lente exclusiva para una iluminación máxima y homogénea del techo; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|--------------------------|--|
| Techo , Barra Suspendida | |
| high power | |
| blanco | |
| IP20 | |
| 850 lm | |

LED

| | |
|-------------------------------|--|
| 4000 K | |
| IRC ≥ 80 | |
| L90 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| MR 0.72 | |
| MDER 0.65 | |

Óptico

| | |
|---|--|
| batwing | |
| UGR ≤ 10 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m ² | |

Eléctrico

| | |
|-------------------------------|--|
| sistema 5.5 W | |
| fijación 4.7 W | |
| sistema 155 lm/W ¹ | |
| 50 mA | |
| CP3 | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| longitud 245 mm | |
| ancho 24 mm | |
| altura 6 mm | |

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

