

# INDIRECT EXTENSION

## low power MOVE IT PRO

086-6800430B



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso puede instalarse de un modo flexible y sin herramientas; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación a través del inserto INDIRECT MOVE IT PRO; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; óptica de lente exclusiva para una iluminación máxima y homogénea del techo; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### General

Techo   Barra Suspendida	
blanco	
IP20	
374 lm	

### LED

2700 K	
IRC $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	
MR 0.48   MDER 0.44	

### Óptico

batwing	
UGR $\leq 10$   $\geq 65^\circ$ $< 1500$ cd/m <sup>2</sup>	

### Eléctrico

sistema 2.8 W   fijación 2.4 W	
sistema 134 lm/W <sup>1</sup>	
50 mA	
CP3	

### Físico

longitud 245 mm   ancho 24 mm   altura 6 mm	
0.07 kg	

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

