



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

**General**

Techo , Rail  
inserto lineal para focos  
blanco , RAL 9016 <sup>1</sup>  
IP20  
2690 lm  
2690 lm/m

**LED**

3500 K  
IRC  $\geq 80$   
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
MR 0.62  
MDER 0.57

**Óptico**


wide flood  
UGR  $\leq 16$ ,  $\geq 65^\circ$   $< 1500$  cd/m<sup>2</sup>  
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

**Eléctrico**

DALI-2  
220-240 V  
sistema 18.4 W  
sistema 146 lm/W<sup>3</sup>  
CP2  
1 DALI Addr.  
18 W/m

**Físico**

longitud 1000 mm  
ancho 43 mm  
altura 13 mm  
0.75 kg

<sup>1</sup> Código RAL<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo**Distribución luminosa****Diseño del producto**