



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; superficie blanco; equipado con puntos de luz LED individuales; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; para el uso en escuelas, en tiendas y en oficinas; $UGR \leq 16$; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam $\leq 3 \text{ SDCM}$; CRI ≥ 90 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2 220-240V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;



General
Techo , Rail
inserto lineal para focos
blanco , RAL9016 ¹
2120 lm/m
IP20
6370 lm

LED
3500 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3 \text{ SDCM}$


Óptico
wide flood
$UGR < 16$, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Eléctrico
DALI-2
47 W
CP2 220-240V
136 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Físico
longitud 3000 mm
ancho 43 mm
altura 13 mm

¹ Código RAL

Distribución luminosa



Diseño del producto



Calculadora de iluminación

