

VARO 110 S

180-6530137F



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



| |
|----------|
| 220-240V |
| 355° |
| X-PERT |
| X-PERT |

| |
|-------------------------------|
| General |
| Techo , Rail |
| inclinable máx 90° |
| rotación 355° |
| blanco , RAL9016 ¹ |
| IP20 |
| 3250 lm |

| |
|--|
| LED |
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 100 , R _f : 92 , R _{f(1-15)} : 91 |
| MR 0.78 |
| MDER 0.71 |


| |
|-------------------|
| Óptico |
| flood |
| ángulo de haz 40° |

| |
|------------------|
| Eléctrico |
| DALI-2 |
| 23.4 W |
| CP2 220-240V |
| 139 lm/W |

| |
|-----------------|
| Físico |
| diámetro 110 mm |
| altura 110 mm |

¹ Código RAL


Distribución luminosa



flood 40°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 6100 | 0.73 |
| 2 | 1520 | 1.46 |
| 3 | 680 | 2.18 |
| 4 | 380 | 2.91 |
| 5 | 240 | 3.64 |

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[180-6530137F] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

VARO 110 S

180-6530137F



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER

| Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------|-----------------------|
| 106 | 080-6501118 |

WIDE FLOOD LENS

| Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------|-----------------------|
| 106 | 080-6502110W |

OVAL LENS

| Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------|-----------------------|
| 106 | 080-6502210 |

SNOOT

| TIPO | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------|--------|-----------------------|
| corto | 97 | 080-6503118 |
| medio | 97 | 080-6503218 |
| ángulo | 97 | 080-6503318 |

