

# TUBIN 60 CONEX

## socket / socket

surface / suspended system

058-5034637C



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo / Pared | Superficie

blanco puro | RAL 9010 <sup>1</sup>

IP20

3870 lm

3280 lm/m

### LED

4000 K

IRC  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72 | MDER 0.65

### Óptico

Clear Cover | opal (lambertsch)

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup> | SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

### Eléctrico

DALI-2

CP1 | 220-240 V

sistema 27.9 W

sistema 139 lm/W <sup>3</sup>

toma / toma


24 W/m

### Físico

longitud 1181 mm | ancho 60 mm | altura 60 mm

Perfil portante de aluminio extrusionado; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; para sistemas de iluminación continuos; superficie pintada al polvo en blanco puro; para montaje superpuesto en el pared/techo o para montaje suspendido (cable de 1500 mm - oblicuo o recto - como accesorio); fácil montaje mediante clips de techo (disponible como accesorio) o regulación de la altura sin necesitar herramientas; posicionamiento indistinto para la fijación en la lámpara; baldaquino para cableado pasante (disponible como accesorio); unión eléctrica de las luminarias con conexión macho/hembra; conector (en forma de L, T o X) disponible como accesorio; conexión de luminaria girable en su propio eje que permite la orientación en cualquier ángulo de la sala; direccionam. de luz con óptica de lente alta calidad para alumbr. techo máx. y homog.; difusor transparente cilíndrico con óptica prismática lineal; con iluminación suave del techo; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### Instrucciones de montaje



[058-5034637C] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025

1 / 4

# TUBIN 60 CONEX

## socket / socket

surface / suspended system

058-5034637C



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

### Factor de mantenimiento

| Tiempo de funcionamiento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                         | 0.98   | 0.96   | 0.94   | 0.92   | 0.9    |
| LSF                          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |   |                   |  |
|------------------|---|-------------------|--|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF                 | RSMF <sup>a</sup> | Factor de mantenimiento del local                        |
| MF               | Factor de mantenimiento                 | LLMF              | Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara |
| LMF <sup>a</sup> | Factor de mantenimiento de la luminaria | LSF               | Factor de supervivencia de la lámpara                    |

<sup>a</sup> De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

### Tipos de disyuntores

| Tipo de disyuntor automático | Numero de fijaciones |
|------------------------------|----------------------|
| B10                          | 15                   |
| B13                          | 19                   |
| B16                          | 24                   |
| B20                          | 30                   |
| C10                          | 24                   |
| C13                          | 32                   |
| C16                          | 40                   |
| C20                          | 49                   |

### Accesorios de montaje

#### LINEAR CONNECTOR surface

| TIPO                 | COLOR         | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|--------|-----------------------|
| mecánico             | blanco puro   | 60     | 058-3013117           |
| mecánico             | negro intenso | 60     | 058-3013118           |
| mecánico y eléctrico | blanco puro   | 60     | 058-3013127           |
| mecánico y eléctrico | negro intenso | 60     | 058-3013128           |



#### LINEAR CONNECTOR suspended

| TIPO                 | COLOR         | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|--------|-----------------------|
| mecánico             | blanco puro   | 60     | 058-3013217           |
| mecánico             | negro intenso | 60     | 058-3013218           |
| mecánico y eléctrico | blanco puro   | 60     | 058-3013227           |
| mecánico y eléctrico | negro intenso | 60     | 058-3013228           |



#### L CONEX CONNECTOR

| TIPO                 | COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| mecánico y eléctrico | blanco puro   | 058-3018727           |
| mecánico y eléctrico | negro intenso | 058-3018728           |



#### T CONEX CONNECTOR

| TIPO                 | COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| mecánico y eléctrico | blanco puro   | 058-3018827           |
| mecánico y eléctrico | negro intenso | 058-3018828           |



#### X CONEX CONNECTOR

| TIPO                 | COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| mecánico y eléctrico | blanco puro   | 058-3018927           |
| mecánico y eléctrico | negro intenso | 058-3018928           |



#### CONEX FLEX CONNECTOR

| TIPO                 | COLOR         | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------|---------------|--------|-----------------------|
| mecánico y eléctrico | blanco puro   | 60     | 058-3018627           |
| mecánico y eléctrico | negro intenso | 60     | 058-3018628           |



[058-5034637C] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025

# TUBIN 60 CONEX

## socket / socket

surface / suspended system  
058-5034637C



|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |

### Accesorios de montaje

#### CEILING MOUNTING SET

| COLOR         | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|--------------|-----------------------|
| blanco puro   | 75-20-10     | 058-3014117           |
| negro intenso | 75-20-10     | 058-3014118           |



#### CABLE SUSPENSION

| TIPO                                 | COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| suspensión de cable                  | cromo | 058-3014210           |
| suspensión de cable                  | negro | 058-3014218           |
| suspensión de cable angular max. 60° | cromo | 058-3014310           |
| suspensión de cable angular max. 60° | negro | 058-3014318           |



#### CONNECTOR CABLE SUSPENSION

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 058-3018110           |
| negro | 058-3018118           |



#### CANOPY

| COLOR         | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|--------|-----------------------|
| blanco puro   | 90     | 005-2600037           |
| negro intenso | 90     | 005-2600038           |



### Accesorios eléctricos

#### POWER FEEDER surface

| TIPO                             | COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| alimentador tapa final           | blanco puro   | 058-3010217           |
| alimentador tapa final           | negro intenso | 058-3010218           |
| alimentador de corriente central | blanco puro   | 058-3011217           |
| alimentador de corriente central | negro intenso | 058-3011218           |



#### POWER FEEDER suspended

| TIPO                             | COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| alimentador tapa final           | blanco puro   | 058-3010417           |
| alimentador tapa final           | negro intenso | 058-3010418           |
| alimentador de corriente central | blanco puro   | 058-3011317           |
| alimentador de corriente central | negro intenso | 058-3011318           |
| L CONEX alimentador              | blanco puro   | 058-3018737           |
| L CONEX alimentador              | negro intenso | 058-3018738           |



# TUBIN 60 CONEX

## socket / socket

surface / suspended system

058-5034637C



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### ESSENTIAL SENSOR

| TIPO                   | COLOR         | L-AN-AL<br>(MM) | NÚMERO(S) DE<br>ARTÍCULO |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| brillantez & presencia | blanco puro   | 90-60-65        | 058-3019117              |
| brillantez & presencia | negro intenso | 90-60-65        | 058-3019118              |



### SENSE SENSOR

| TIPO   | COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--|---------------|-----------------------|
| brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2 | blanco puro   | 058-3019217           |
| brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, humedad, CO2 | negro intenso | 058-3019218           |



## Accesorios opticos

### END CAP

| COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|-----------------------|
| blanco puro   | 058-3010017           |
| negro intenso | 058-3010018           |



## Accesorios opticos

### BLIND CHANNEL standard

| TIPO                                | COLOR         | L-AN-AL<br>(MM) | NÚMERO(S) DE<br>ARTÍCULO |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| clavija/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 585-60-60       | 058-4922037              |
| clavija/toma   con cableado pasante | negro intenso | 585-60-60       | 058-4922038              |
| clavija/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 1185-60-60      | 058-4924037              |
| clavija/toma   con cableado pasante | negro intenso | 1185-60-60      | 058-4924038              |
| clavija/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 2351-60-60      | 058-4928037              |
| clavija/toma   con cableado pasante | negro intenso | 2351-60-60      | 058-4928038              |
| clavija/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 2936-60-60      | 058-4929037              |
| clavija/toma   con cableado pasante | negro intenso | 2936-60-60      | 058-4929038              |



### BLIND CHANNEL CONEX L/T/X

| TIPO                             | COLOR         | L-AN-AL<br>(MM) | NÚMERO(S) DE<br>ARTÍCULO |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| toma/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 585-60-60       | 058-4932037              |
| toma/toma   con cableado pasante | negro intenso | 585-60-60       | 058-4932038              |
| toma/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 1185-60-60      | 058-4934037              |
| toma/toma   con cableado pasante | negro intenso | 1185-60-60      | 058-4934038              |
| toma/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 2351-60-60      | 058-4938037              |
| toma/toma   con cableado pasante | negro intenso | 2351-60-60      | 058-4938038              |
| toma/toma   con cableado pasante | blanco puro   | 2936-60-60      | 058-4939037              |
| toma/toma   con cableado pasante | negro intenso | 2936-60-60      | 058-4939038              |



[058-5034637C] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10\%$ ; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10\%$ ; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025

4 / 4