

# MINO 60 CURVE 45° mid lumen

ceiling / suspended system  
034-0944517Z



|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |



## General

|                                |
|--------------------------------|
| Techo   Suspendido             |
| blanco   RAL 9010 <sup>1</sup> |
| IP20                           |
| 3430 lm                        |
| 1460 lm/m                      |

## LED

|                          |
|--------------------------|
| 3000 K                   |
| IRC ≥ 80                 |
| L90 / 50000 h            |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.56   MDER 0.51      |

## Óptico

|                                 |
|---------------------------------|
| Microprismatic   microprismatic |
|---------------------------------|

## Eléctrico


|                               |
|-------------------------------|
| non atenuable                 |
| CP1   220-240 V               |
| sistema 31 W                  |
| sistema 111 lm/W <sup>2</sup> |
| 13 W/m                        |

## Físico

|                                   |
|-----------------------------------|
| ancho 60 mm   altura 80 mm        |
| longitud de la curva 2356 mm      |
| radio de la línea central 3000 mm |
| segmento 45°                      |
| 5 kg                              |

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

