

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M2137 006-16062G 046-4002017



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



General

| |
|------------------------|
| Techo Suspendido |
| blanco puro RAL 9010 |
| IP20 |
| 1120 lm |
| 1960 lm/m |

LED

| |
|---|
| 4000 K |
| IRC \geq 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial \leq 3 SDCM |
| R _g : 99 R _f : 92 R _{f(1-15)} : 90 |
| MR 0.81 MDER 0.74 |

Óptico

| |
|---|
| Microprismatic microprismatic |
| PstLM \leq 1.0 ¹ SVM \leq 0.4 ² |

Eléctrico


| |
|------------------------------|
| DALI-2 1 DALI Addr. |
| CP1 220-240 V |
| sistema 12.1 W |
| sistema 93 lm/W ³ |
| 21 W/m |

Físico


| |
|--|
| borde |
| longitud 572 mm ancho 60 mm altura 80 mm |
| 1.67 kg |

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

