

MICRO 10

recessed

011-8100018F




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Proyector empotrable redondo de aluminio; superficie lacada en negro; con marco; apropiada para grosores de techo de 10-20 mm; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 39°; grado de protección IP20; CP3; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas (disponible como accesorio); el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	189	0.71
2	47	1.42
3	21	2.13
4	12	2.84
5	8	3.55

Diseño del producto



General

Vitrina , Empotrado
negro , RAL 9021 ¹
IP20
Interior
93 lm
fijación 98 lm/W ²

LED

3000 K
IRC ≥ 95
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _f : 94 , R _{f(1-15)} : 95
MR 0.61
MDER 0.55

Óptico

flood
ángulo de haz 39°

Eléctrico

driver no incluido
fijación 0.9 W
350 mA
CP3

Físico

longitud 20 mm
ancho 20 mm
altura 33 mm
0.05 kg

Orificio

espesor mín. del techo 10 mm
espesor máx. del techo 20 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Instrucciones de montaje

