

STADIO 10

semi-recessed
011-8000118M




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha




Minifoco cilíndrico de aluminio para el montaje semiempotrado; superficie lacada en negro; proyector giratorio 360° y orientable 90°; apropiada para grosores de techo de 12,5-22 mm; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 30°; grado de protección IP20; CP3; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas (disponible como accesorio); el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	198	0.54
2	49	1.07
3	22	1.61
4	12	2.15
5	8	2.68

Diseño del producto



General

Vitrina , Superficie
inclinación máx. 90°
giro 360°
negro , RAL 9021 ¹
IP20
Interior
65 lm
fijación 105 lm/W ²

LED

4000 K
IRC ≥ 95
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 94 , R _{1-15} : 96
MR 0.87
MDER 0.78

Óptico

medium
ángulo de haz 30°

Eléctrico

driver no incluido
fijación 0.6 W
220 mA
CP3
200 mA

Físico

longitud 11 mm
ancho 11 mm
altura 29 mm
0.43 kg

Orificio

espesor mín. del techo 12.5 mm
espesor máx. del techo 22 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Instrucciones de montaje

