

STADIO 10

semi-recessed
011-8000118F



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Vitrina , Superficie _____

inclinación máx. 90° _____

giro 360° _____

negro , RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Interior _____

66 lm _____

fijación 106 lm/W² _____

LED

4000 K _____

IRC ≥ 95 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 94 , R_{1-15}: 96 _____

MR 0.87 _____

MDER 0.78 _____

Óptico

flood _____

ángulo de haz 39° _____

Eléctrico

driver no incluido _____

fijación 0.6 W _____

220 mA _____

CP3 _____

200 mA _____

Físico

longitud 11 mm _____

ancho 11 mm _____

altura 29 mm _____

0.1 kg _____


Orificio

espesor mín. del techo 12.5 mm _____

espesor máx. del techo 22 mm _____

Minifoco cilíndrico de aluminio para el montaje semiempotrado; superficie lacada en negro; proyector giratorio 360° y orientable 90°; apropiada para grosores de techo de 12,5-22 mm; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 39°; grado de protección IP20; CP3; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas (disponible como accesorio); el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	134	0.71
2	34	1.42
3	15	2.13
4	8	2.84
5	5	3.55

Diseño del producto



¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Instrucciones de montaje

