

FINA SUPPORT spot line

30°

011-0305118A




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|-------------------------------------|--|
| Vitrina , De pie | |
| giro 360° | |
| negro , RAL 9021 ¹ | |
| IP20 | |
| Interior | |
| 845 lm | |
| inserto óptico 78 lm/W ² | |

LED

| | |
|--|--|
| 4000 K | |
| IRC ≥ 95 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 99 , R _r : 92 , R _{t(1-5)} : 89 | |
| MR 0.76 | |
| MDER 0.69 | |

Óptico

| | |
|------------|--|
| asymmetric | |
|------------|--|

Eléctrico

| | |
|-----------------------|--|
| driver no incluido | |
| 24 V | |
| fijación 16.2 W | |
| inserto óptico 10.9 W | |
| CP3 | |
| 22 W/m | |
| 24 V | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| longitud 800 mm | |
| ancho 9 mm | |
| altura 9 mm | |

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

