

FINA SUPPORT spot line

30°

011-0305016M




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina De pie
giro 360°
aluminio blanco RAL 9006 ¹
IP20
Interior
865 lm
inserto óptico 80 lm/W ²

LED

3000 K
IRC ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 R _f : 94 R _{f(1-5)} : 95
MR 0.61 MDER 0.55

Óptico

medium ángulo de haz 32°x46°

Eléctrico

driver no incluido
CP3 24 V
fijación 16.0 W
inserto óptico 10.8 W
24 V

Físico

longitud 800 mm ancho 9 mm altura 9 mm
30°

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

