

FINA SUPPORT spot line 30°

011-0304118A




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina De pie	
giro 360°	
negro RAL 9021 ¹	
IP20	
Interior	
634 lm	
inserto óptico 78 lm/W ²	

LED

4000 K	
IRC ≥ 95	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 R _r : 92 R _{t(1-15)} : 90	
MR 0.76 MDER 0.69	

Óptico

asymmetric	
------------	--

Eléctrico

driver no incluido	
CP3 24 V	
fijación 12.2 W	
inserto óptico 8.2 W	
22 W/m	
24 V	

Físico

longitud 600 mm ancho 9 mm altura 9 mm	
0.14 kg	
30°	

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

