

# FINA SUPPORT spot line 30°

011-0303118A




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en tar black; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina   De pie	
giro 360°	
tar black   RAL 9021 <sup>1</sup>	
IP20	
Interior	
422 lm	
inserto óptico 78 lm/W <sup>2</sup>	

### LED

4000 K	
IRC $\geq 95$	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 92   R <sub>t(1-15)</sub> : 90	
MR 0.76   MDER 0.69	

### Óptico

asymmetric	
------------	--

### Eléctrico

driver no incluido	
CP3   24 V	
fijación 8.1 W	
inserto óptico 5.4 W	
23 W/m	
24 V	

### Físico

longitud 400 mm   ancho 9 mm   altura 9 mm	
0.13 kg	
30°	

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje

