


# FINA SUPPORT spot line

## 30°

011-0303016M




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### General

Vitrina   De pie
giro 360°
aluminio blanco   RAL 9006 <sup>1</sup>
IP20
Interior
432 lm
inserto óptico 80 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3000 K
IRC $\geq 95$
L80 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 102   R <sub>f</sub> : 94   R <sub>f(1-15)</sub> : 95
MR 0.61   MDER 0.55

### Óptico

medium   ángulo de haz 32°x46°
--------------------------------

### Eléctrico

driver no incluido
CP3   24 V
fijación 8.0 W
inserto óptico 5.4 W
24 V

### Físico

longitud 400 mm   ancho 9 mm   altura 9 mm
30°

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

### Instrucciones de montaje

