



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituable por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie
giro 360°
negro , RAL 9021 ¹
IP20
Interior
818 lm
1430 lm/m
inserto óptico 92 lm/W ²

LED

4000 K
IRC ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 96 , R _{f-15} : 98
MR 0.86
MDER 0.78

Óptico

asymmetric

Eléctrico

driver no incluido
24 V
fijación 11.6 W
inserto óptico 8.9 W
CP3
20 W/m
24 V

Físico

longitud 600 mm
ancho 9 mm
altura 9 mm

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

