

FINA SUPPORT spot line 30°

011-0307118A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina | De pie

giro 360°

negro | RAL 9021 ¹

IP20

Interior

1270 lm

inserto óptico 78 lm/W ²

LED

4000 K

IRC ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 92 | R_{t(1-15)}: 90

MR 0.76 | MDER 0.69

Óptico

asymmetric

Eléctrico

driver no incluido

CP3 | 24 V

fijación 24.3 W

inserto óptico 16.3 W

21 W/m

24 V

Físico

longitud 1200 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm

30°

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

