

074-7521138R



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Techo Superficie

negro , RAL 9005 ¹

Reflector cromos

Reflector cromo

IP20

5100 lm

4000 K

$$\text{IRC} \geq 90$$

L90 / 50

MacAdam inicia

P: 00 P: 02 P: 00

MP 0.81

MR 0.81
MDEF 0

MDER 0.74

Reflector

symmetric

 $UGR \leq 19$
$$P_{stLM} \leq 1.0^2$$
$$SVM < 0.4^2$$

DALI-2

220-24

sistema 40

sistema 128 In

CP1

1 DA

FDALF Addl.



diámetro 426 mm

altura 72 mm

2.35 kg

Free Ry

Diseño del producto



MITA circle 450 reflector direct

ceiling

074-7521138R



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Factor de mantenimiento del local
MF	Factor de mantenimiento	LLMF	Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
LMF ^a	Factor de mantenimiento de la luminaria	LSF	Factor de supervivencia de la lámpara

^a De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	37
B16	60
C10	37
C16	60

Accesorios opticos

BLIND COVER circle 450 ceiling

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	339	074-8911627
negro intenso	339	074-8911628

