

MOVE IT 45 set track x-large

indirect suspended
091-2124138




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |




Perfil continuo de aluminio extruido con 45 mm de anchura de junta; forma rectangular; para montaje suspendido (incluido cable de 1500 mm); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI.; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo (para iluminación de puestos de oficina); grado de protección IP20; CP3; 48 V; incluido convertidor DALI-2 (CP1 220-240V); se puede instalar un elemento acústico de fieltro PET reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| |
|--------------------------------------|
| Techo , Barra Suspendida |
| X-LARGE |
| negro , RAL 9005 ¹ |
| IP20 |
| indirecto 11100 lm |
| total 11100 lm |
| inserto óptico 135 lm/W ² |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| IRC ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Eléctrico

| |
|---------------------|
| DALI-2 |
| 48 V |
| fijación 92 W |
| inserto óptico 82 W |
| CP3 |

Físico

| |
|---------------------------|
| longitud 3102 mm |
| ancho 1262 mm |
| altura 56 mm |
| 16 kg |
| longitud de cable 1500 mm |

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

