

MOVE IT 45 set track

small suspended
091-2111138



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Perfil continuo de aluminio extruido con 45 mm de anchura de junta; forma cuadrada; para montaje suspendido (incluido cable de 1500 mm); altura regulable sin herramientas; perfil de aluminio a 48V y DALI.; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo (para iluminación de puestos de oficina); grado de protección IP20; CP3; 48 V; incluido convertidor DALI-2 (CP1 220-240V); se puede instalar un elemento acústico de fieltro PET reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;



General

Techo , Barra Suspendida	
SMALL	
negro , RAL 9005 ¹	
IP20	

Eléctrico

DALI-2	
48 V	
CP3	

Físico


longitud 1262 mm	
ancho 1262 mm	
altura 56 mm	
9.2 kg	
longitud de cable 1500 mm	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Diseño del producto



MOVE IT 45 set track

small suspended
091-2111138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios acústicos

MOVE IT 45 set acoustic inlay small

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	1140-1140-25	091-219111D
negro	1140-1140-25	091-219111L
limestone	1140-1140-25	091-219111S
blanco	1140-1140-25	091-219111W

MOVE IT 45 set acoustic inlay medium

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	1760-1140-25	091-219211D
negro	1760-1140-25	091-219211L
limestone	1760-1140-25	091-219211S
blanco	1760-1140-25	091-219211W

MOVE IT 45 set acoustic inlay large

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	2360-1140-25	091-219311D
negro	2360-1140-25	091-219311L
limestone	2360-1140-25	091-219311S
blanco	2360-1140-25	091-219311W

MOVE IT 45 set acoustic inlay x-large

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	2980-1140-25	091-219411D
negro	2980-1140-25	091-219411L
limestone	2980-1140-25	091-219411S
blanco	2980-1140-25	091-219411W

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B13	6
B16	8
B20	10
C13	10
C16	13
C20	15

