

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid


inlay
050-231321S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General	
limestone	
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0	
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)	
Físico	
panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm	
longitud 2435 mm ancho 1235 mm altura 25 mm	
11 kg	
Acoustics	
Alpha w (α_w) hasta 1 ¹	
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹	
NRC hasta 1.3 ¹	
SAA hasta 1.32 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, limestone; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

Diseño del producto

