

# MOVE IT 25 / 45


## ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



<b>General</b>
Luminaria / Carril   Montaje
limestone
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

<b>Físico</b>
panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm
longitud 1235 mm   ancho 1235 mm   altura 25 mm

<b>Acoustics</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 1 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 1.3 <sup>1</sup>
SAA hasta 1.32 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma cuadrada; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, limestone; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

### Diseño del producto

