

TRACK 60 CONEX socket / socket

surface / suspended system
058-4838038



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo Suspendido	
negro intenso RAL 9005	
IP20	

Eléctrico

DALI-2	
CP1 220-240 V	
toma / toma	

Físico

longitud 2351 mm ancho 60 mm altura 60 mm	
---	--

Instrucciones de montaje



Módulo de carril electrificado cilíndrico de aluminio; para el sistema de iluminación CONEX; superficie pintada al polvo en negro intenso; para montaje superpuesto en el pared/techo o para montaje suspendido (cable de 1500 mm - oblicuo o recto - como accesorio); fácil montaje mediante clips de techo (disponible como accesorio) o regulación de la altura sin necesitar herramientas; posicionamiento indistinto para la fijación en la carril conductor; con carril electrificado monofásico integrado (fase, neutro y tierra) y 2 conductores de cobre DALI; unión eléctrica de las carril conductoras con conexión macho/hembra; conector (en forma de L, T o X) disponible como accesorio; conexión de carril electrificado girable en su propio eje que permite la orientación en cualquier ángulo de la sala; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto

