

# SASSO 100 square wallwasher

trim

048-2750219A 048-2797317 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado  
dorado , RAL 260-M<sup>1</sup>  
Set de montaje blanco tráfico  
IP20  
2290 lm  
fijación 97 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K  
IRC  $\geq 90$   
L85 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 91  
MR 0.74  
MDER 0.67

## Óptico

wallwasher

## Eléctrico

non atenuable  
220-240 V  
sistema 27.8 W  
fijación 23.7 W  
36 Vf  
650 mA  
CP2

## Físico

borde  
longitud 118 mm  
ancho 118 mm  
altura 96 mm  
0.7 kg

## Orificio

longitud 112 mm  
ancho 112 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 120 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna


## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



## Distribución luminosa



## Diseño del producto

