

# SASSO 100 round wallwasher trimless soft acoustic ceiling

048-2740911A 048-2796198 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo | Empotrado

giro 360°

negro intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

2070 lm

fijación 88 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.51 | MDER 0.46

## Óptico

wallwasher

## Eléctrico

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 27.8 W | fijación 23.7 W

36 Vf | 650 mA

## Físico

sin marco, para techos acústicos

diámetro 114 mm | altura 96 mm

0.69 kg

## Orificio

diámetro 100-102 mm


espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del  
techo 40 mm

profundidad empotrada 120 mm


<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas  
de la unidad de control interna

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

