

# SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720214S 048-2796318 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



**General**

Techo | Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

plata mate

Set de montaje negro intenso

parte delantera IP40 | parte trasera IP20

2430 lm

fijación 107 lm/W <sup>1</sup>

**LED**

3500 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>[1-15]</sub>: 89

MR 0.7 | MDER 0.64

**Óptico**

spot | ángulo de haz 20°

UGR ≤ 13

**Eléctrico**

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 26.7 W | fijación 22.7 W

36 Vf | 650 mA


**Físico**

borde

diámetro 118 mm | altura 95 mm

0.4 kg

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



**Orificio**

diámetro 108 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

