

# SASSO 100 round adjustable

trimless exposed concrete

048-2720011S 048-2795210 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



**General**

Techo | Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

negro intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

Set de montaje aluminio blanco

parte delantera IP40 | parte trasera IP20

2240 lm

fijación 99 lm/W <sup>2</sup>

**LED**

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

**Óptico**

spot | ángulo de haz 20°

UGR ≤ 13

**Eléctrico**

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 26.7 W | fijación 22.7 W

36 Vf | 650 mA


**Físico**

sin marco, para techos de hormigón visto


longitud 230 mm | ancho 230 mm | altura 162 mm

2.54 kg

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



**Orificio**

profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

