

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco tráfico; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; autotest con LED de estado; color de luz 6500 K; CRI \geq 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Diseño del producto



General

Techo | Empotrado

giro 360°

blanco tráfico | RAL 9016

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

IRC \geq 80

Óptico

emergency light

Eléctrico

CP2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm | altura 94 mm

0.4 kg

Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del techo 40 mm

profundidad empotrada 110 mm

¹ Lente de spot ² Lente de vía de escape ³ Lente antipánico

Instrucciones de montaje



[048-2693227 048-2696397] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.08.2025

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET with trim for soft acoustic ceilings


| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| COLOR | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| blanco tráfico | 80 | 048-2696397 |



Accesorios de montaje

MOUNTING TOOL

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| for soft acoustic ceilings | negro tráfico | 77-77-35 | 048-2695918 |



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| TIPO | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| 3h de autonomía de la batería | 048-2693910 |

