

# SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696397



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; autotest con LED de estado; color de luz 6500 K; CRI  $\geq$  80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

## Diseño del producto



### General

Techo | Empotrado

giro 360°

negro intenso | RAL 9005

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206<sup>1</sup>, 208<sup>2</sup>, 217<sup>3</sup> lm

### LED

6500 K

IRC  $\geq$  80

### Óptico

emergency light

### Eléctrico

CP2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

### Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm | altura 94 mm

0.4 kg

### Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del techo 40 mm

profundidad empotrada 110 mm

<sup>1</sup> Lente de spot <sup>2</sup> Lente de vía de escape <sup>3</sup> Lente antipánico

## Instrucciones de montaje



# SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696397



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

## Componentes

### MOUNTING SET with trim for soft acoustic ceilings


COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	80	048-2696397



## Accesorios de montaje

### MOUNTING TOOL

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
for soft acoustic ceilings	negro tráfico	77-77-35	048-2695918



## Accesorios eléctricos

### REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

