

SASSO 60 emergency light basic trim soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696398



Proyecto / Tipo _____


Notas _____

Cantidad / Fecha _____



Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; con botón de prueba; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Diseño del producto



General

Techo | Empotrado _____

giro 360° _____

negro intenso | RAL 9005 _____

Set de montaje negro intenso _____

IP20 _____

206¹, 208², 217³ lm _____

LED

6500 K _____

IRC ≥ 80 _____

Óptico

emergency light _____

Eléctrico

CP2 | 220-240 V _____

sistema 1.0 W _____

Físico

con marco, para techos acústicos _____

diámetro 80 mm | altura 94 mm _____

0.35 kg _____

Orificio

diámetro 74 mm _____

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del techo 40 mm _____

profundidad empotrada 110 mm _____

¹ Lente de spot ² Lente de vía de escape ³ Lente antipánico

Instrucciones de montaje



SASSO 60 emergency light basic trim soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696398



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET with trim for soft acoustic ceilings

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	80	048-2696398



Accesorios de montaje

MOUNTING TOOL

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
for soft acoustic ceilings	negro tráfico	77-77-35	048-2695918



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

