

SASSO 60 sensor sense trim soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696397



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Inserto de sensor redondo; SENSE (sensor de luminosidad, presencia, temperatura, humedad/calidad del aire y nivel de ruido); superficie lacada en negro; giratorio 360°; montaje sin herramientas con juego de montaje; carcasa de montaje redondo; con marco blanco señales para techos acústicos; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; grado de protección IP40 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2; 220-240 V; control con DALI-2;

Diseño del producto



General

Techo | Empotrado

giro 360°

negro | RAL 9005 ¹

Set de montaje blanco señales para techos acústicos

parte delantera IP40 | parte trasera IP20

Eléctrico

DALI-2 SENSE sensor | 1 DALI Addr.

brightness, presence, temperature, sound pressure, air quality, humidity

CP2 | 220-240 V

Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm | altura 29 mm

0.19 kg

Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del techo 40 mm

profundidad empotrada 60 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



SASSO 60 sensor sense trim soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696397



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	48
B13	62
B16	77
B20	96
C10	48
C13	62
C16	77
C20	96

Componentes

MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	80	048-2696397

Accesorios de montaje

MOUNTING TOOL

COLOR	L-ANAL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro tráfico	77-77-35	048-2695918



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

